

## Pliolite\*

Protection et décoration des façades.  
Système D2.

\*Marque déposée ELIOKEM

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7 b1.

### CLASSIFICATION AFNOR

### COMPOSITION

**Liant** \_\_\_\_\_ Copolymère acrylique, fabriqué par la Sté ELIOKEM sous l'appellation PLIOLITE.  
**Pigment** \_\_\_\_\_ Oxyde de titane rutile traité.  
**Diluant** \_\_\_\_\_ White spirit.

### CARACTÉRISTIQUES

**Aspect du feuil sec** \_\_\_\_\_ Mat.  
**Densité (à 20°C)** \_\_\_\_\_ 1,68 pour le blanc.  
**Extrait sec en poids** \_\_\_\_\_ 80% +/- 3.  
**Viscosité (à 20°C)** \_\_\_\_\_ 17 poises (Rotthinner ICI).  
**Rendement** \_\_\_\_\_ 8 m<sup>2</sup>/litre suivant le support.  
**Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :**  
**Hors poussière** \_\_\_\_\_ 1 heure.  
**Sec au toucher** \_\_\_\_\_ 4 heures.  
**Recouvrable** \_\_\_\_\_ 12 heures après.

### PARTICULARITÉS

- Garantie 5 ans\*\*.
- S'applique directement sur ciment, pierre, fibrociment, plâtre, brique, amiante ciment, etc.
- Excellente pénétration et accrochage. Adhère même sur vieux fonds.
- Très microporeux.
- Insaponifiable.
- Très opacifiant.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet à partir du blanc, la réalisation de 440 teintes en tons Pastel et Médium.

\*\* Sous contrôle du BUREAU POINTER

RESISTANT AUX INTEMPERIES

EXCELLENTE ADHERENCE

FILM AUTOLAVABLE



8 m<sup>2</sup>  
litre

SYSTEME A TEINTER  
CAMICOLOR

## EMPLOI :

**Matériel d'application :** Pinceau, rouleau.  
**Dilution et nettoyage du matériel :** White Spirit.  
**Précaution d'emploi :**

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Inflammable.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

### Fonds neufs :

- Brosser si nécessaire.

### Fonds anciens :

- Eliminer toutes parties non adhérentes. Un lavage à haute pression est conseillé. Dans ce cas, laisser bien sécher le support avant l'application de la peinture.

### Fonds particulièrement douteux :

- Appliquer en sous-couche FAÇADES LISSES PLIOLITE diluée à 10 % avec du DILUANT UNIVERSEL pour fixer le support et renforcer l'adhérence.

### Finition :

- Pour une protection durable, 2 couches de FAÇADES LISSES PLIOLITE sont nécessaires, la première étant diluée à environ 5 % de White Spirit.
- Par temps froid, la dilution sera facilitée avec DILUANT UNIVERSEL.

### CONDITIONNEMENT :

0,5 litre - 2,5 litres - 10 litres.